

MECANFIX. O ANDAIME DA MECAN COM PONTEIRA EXCLUSIVA


VANTAGENS EXCLUSIVAS DO MECANFIX

- Montante monobloco com alta resistência no ponto de apoio.
- Melhora sensível na centralização dos encaixes entre os elementos.
- Menor possibilidade de quebra ou empeno das pontas.
- Maior vida útil dos painéis.
- Fabricados em aço SAE 1010, Ø 42.20 mm, # 2.65mm, conforme Norma ABNT NBR-6494.
- Eletrosoldado por processo MIG e pintado por imersão.
- Carga máxima por montante: 1500kg.






Sistema de encaixe com ponteira exclusiva.

Maior resistência da ponteira com o aumento da espessura da parede e dos pontos de apoio.




DIMENSÕES E PESOS

PAINÉIS



MOD.	A	B	PESO
A 1	1.000mm	1.040mm	8 kg
A 2	1.000mm	1.540mm	12 kg
A 3	1.000mm	2.030mm	14 kg

DIAGONAIS



Utilizada para travar a torre, deve ser colocada a cada 3m.

MOD.	C	PESO
A 1	1.475mm	3,6 kg
A 2	2.180mm	4,5 kg
A 3	2.880mm	5,8 kg


BARRAS DE LIGAÇÃO



Utilizada para unir 2 ou mais torres.

MOD.	D	PESO
A 1	1.040mm	2,6 kg
A 2	1.540mm	3,9 kg
A 3	2.030mm	5,0 kg

ESCADA



E	F	PESO
2.000mm	428mm	2 kg

ATENÇÃO:
Este modelo de escada e padrão e aplica-se a todos os modelos de Andaimes

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

A Mecan dispõe de acessórios que podem ser incorporados ao Mecanfix.

SAPATAS E RODÍZIOS

Medidas em milímetros (mm) e pesos em quilos (kg)

Medidas em milímetros (mm) e pesos em quilos (kg)



- 1 - Sapata simples
- 2 - Sapata ajustável
- 3 - Rodízio simples
- 4 - Rodízio ajustável

MOD.	COMP.	LARG.	ALTURA	PESO	Ø	AJUSTE
1	160	160	260	0,8	-	-
2	300	110	490	3	-	230
3	170	100	340	3,4	150	-
4	300	100	650	5,2	150	230

PLATAFORMAS



Fabricadas em chapa de aço antiderrapante proporcionando resistência e segurança

SUPORTE P/ RODAPÉ



Dispositivo para fixar as madeiras, formando o rodapé. Atende a norma NR-18

MONTAGEM PADRÃO

